

## **Hinweise Wichers Domstreben**

1. Domstrebe einteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
2. Domstrebe dreiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
3. Domstrebe einteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
4. Domstrebe dreiteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
5. Domstrebe einteilig, muss gebohrt werden
6. Domstrebe dreiteilig, muss gebohrt werden
7. Domstrebe einteilig Doppelrohr, muss gebohrt werden
8. Domstrebe dreiteilig Doppelrohr, muss gebohrt werden
9. Domstrebe dreiteilig, Stegbleche müssen an den Domen angeschweißt werden
10. Domstrebe dreiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
11. Das Mittelteil ist mit einem Gewinde versehen und dadurch auch in der Breite verstellbar
12. Domstrebe zweiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
13. Domstrebe zweiteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt

**Bei unsachgemäßer Montage wird keine Haftung übernommen**